

2019年度バージョン

防災・防犯 AHDカメラ

災害予知に、街頭防犯カメラとして
あらゆる場所に設置・取付が可能

36倍ズーム

90°回転

360°回転

本体装置のみで携帯電話の電波を利用して
どこからでも簡単にリアル動画を確認、
録画ファイルを再生できます。

パソコン・スマートフォンで
遠隔操作可能

SIMフリー対応ルータ採用
WiFiでのLAN内操作も可能

高倍率・高ズーム機能

36倍光学ズーム 200万画素 Full HD

盗難防止アラーム

コード切断で大音量

赤外線ナイトビジョン

防水機能 IP67

※PTZカメラ

高温対応

サーモスタット付 大型ファン採用

雷サージ

過電流カットのプラグを採用

AC100V電源で稼働

電源を入れるだけですぐに録画開始

IR赤外線 80m

最低照度 (ルクス): 0.01 Lux

10.1インチ LCD HDモニタ付属

現地でも簡単に操作確認できます
(BOXドアの内側より取り外して操作可能)

低速回線対応

低速回線 (LTEの非対応の場合)
少ない送受信データ能力でも稼働出来る可能性あり
(状況によりご判断ください)

ズームアップ

ズームダウン

※画像はイメージです

PTZ防災防犯AHDカメラキット

メーカー希望小売価格 ~~¥498,000~~ のところ

キャンペーン価格

PTZカメラ
BOXセット一式

¥298,000 (税込)

※SIMフリーは別途ご契約が必要です ※設置・取付工事は別途費用となります

驚きの
低価格

設定不要

取付後電源を挿すだけでOK

このセットのみで完結

※AC100V電源、取付金具をご準備ください

PTZカメラの取扱い動画・撮影サンプル動画など ホームページでご紹介しております

株式会社 **F.S.T.NET**

〒571-0045
大阪府門真市殿島町 20-6

TEL **06-7708-7268**

www.m-fst.net



録画装置本体

ライブディスプレイ	各チャンネル 30 / 25fps のリアルタイムライブ表示	ストレージ HDD	1 x SATA HDDs (6TB / HDD までサポート)	
録画・再生	IP cam : 1080P / 60fps : 720P 120 / 100fps (Max bandwidth 20Mbps)	パーティション	モーションパーティションサイズと上書き保存	
	AHD : 1080P / 40fps : 1080P-Lite / 720P 80fps 960H : 120 / 100fps	バックアップ	USB2.0	
画面分割	1 / 4CH	トリガー	ビデオロス、モーション、アラーム	
メインモニター	HDMI VGA BNC x1	イベントログ	有	
コールモニター	BNC x1	言語サポート	中国語 / 英語 / 日本語 / フランス語 / スペイン語 / ポーランド語 / ロシア語 トルコ語 / ギリシャ語 / ポルトガル語 / 韓国語 / イタリア語 / ...ODM welcome	
オーディオ インプット	1 RCA-jack connectors		システムリカバリー	停電回復後の自動電源投入
オーディオ アウトプット	1 RCA-jack connectors (up to 2 Vrms) / HDMI	ウォッチドッグタイマー	有	
フリーズ	Yes	ネットワーク	RJ-45 10M / 100M bps イーサネットコネクタ	
シーケンシャルスイッチ	ユーザー調整可能	Web (GUI)	リモートセットアップ、モニタリング バックアップ リモートソフトウェア アップグレード I.E software for Multiple DVRs (64ch Display on Screen) HTTP / Control / Data port 設定可能	
デジタルズーム	X2 X4		E-mail	パソコン、モバイルに警告通知
ウォーターマーク	Yes		FTP	Alarm video / audio file storage
録画モード	Manual / Schedule / Motion / Alarm	Video	1 / 4split screen display & SEQ mode for I.E Electronics maps for CMS	
プリ録画時間	0-10 sec	オーディオ	双方向	
ポスト録画時間	0-60 minutes	プロトコル	TCP / IP , HTTP , PPPoE , DHCP , DDNS , FTP , TSP	
検索機能	モーション、カメラ、ビデオロス、イベント、日付 / 時刻	リモート ユーザー	Up to login 8 User	
ロス検索	有	リモート ステーション	PC ベース、スマートホン、PDA	
動体検知	構成可能な検出領域と感度をサポート	パスワード	マルチレベルパスワード (4 levels.up to 18 accounts) protection	
ブザー	2	サイズ/重量	185(W) x 220(D) x 45(H)mm / 1.4kg	
アラーム インプット	有	電源	+12VDC、最大 36W	
アラーム アウトプット	1 (NC or NO)	動作条件	0°C ~ +50°C	
アラームセット/アンセット:パニック	無			
アラーム プッシュ通知	有 (モバイル)			
I / R リモート	有			
RS-232	No			
RS-485	2 ピン PTZ コントロール			
3G ドングル サポート				



PTZカメラ

特 徴		
ズーム	x36倍	
赤外線	80m	
回転	上下	90度
	左右	360度
回転速度	上下	35度 (毎秒)
	左右	35度 (毎秒)
イメージセンサー	メガピクセル	SONY CMOS
解像度	1920x1080	200万画素
最低照度	赤外線 OFF	0.01 LUX
	赤外線 ON	0 LUX
ホワイトバランス	ON/OFF	自動調整
温度	~ +45°C	
湿度	-20RH ~ 60RH	
電源	消費電力	DC12V3A
重量	2.5kg	
サイズ	縦・横・高	約 11.43cm
圧縮方式	H.264	

録画日数の目安

カメラ解像度：1920 x 1080 Full HD
HDD：1TB
(撮影する映像の状況により録画時間は変動します)

録画画質	コマ数	
	15 fps	10 fps
超高画質	40日	50日
高画質	50日	60日

防災・予知・予防

災害発生時は現場に出向かずに
現状把握が可能 **河川** **船舶** **田畑** etc...

録画データで今後の適切な対応を検討

ポール等に取付、
電源プラグを挿すだけで録画開始

住民の方、担当役所の方の安全確保や
素早い対応に役立つ

遠隔地の施設の状況把握や
突発的な事故の予知・予防にも

防犯・監視

怪しい人影を高倍率ズームアップで確認
驚くほど高画質のフルハイビジョン

警察への要請にも役立つ
(不審者対策)

以前カメラを購入したが、専門的な機器が多く
誰も操作ができなくて困った・・・
こんな方におすすめします！

誰もが視覚的に扱える
シンプルな操作方法！

お手持ちの
スマートフォンに対応！

録画データの
確認も簡単！