



特長


- 2592 × 1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます
(Smart Phone APP:mobileCMS)

※電源アダプターは別売です

■ 仕様

項目	NSC-SP931-4M
イメージセンサー	1/3" 4M Omnivision CMOS
解像度	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1520: 15fps
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
撮影範囲	水平97.0° × 垂直71.0° ~ 水平24.0° × 垂直18.0°
S/N比	38.3dB
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時: 0.01Lux/F1.2、モノクロ時: 0.001Lux/F1.2
シャッター速度	1/30(25) ~ 1/16,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリックレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer、Chrome
オンボードストレージ	—
アラーム	—
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE、DC12V
消費電力	1.6W
消費電流	130mA
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	137.9(径) × 105(高)mm
重量	310g

■寸法図



単位 : mm