



DI-3634 4CH
AHD-IP-960H HYBRID DVR



スペック

ライブ ディスプレイ	各チャンネル30 / 25fpsのリアルタイムライブ表示
録画・再生	IP cam : 1080P / 60fps ; 720P 120/100fps (Max bandwidth 20Mbps) AHD : 1080P / 40fps ; 1080P-Lite / 720P 60fps 960H : 120 / 100fps
画面分割	1/4 CH
メインモニター	HDMI, VGA, BNC x1
コールモニター	BNC x1
オーディオ インプット	1 RCA-jack connectors
オーディオ アウトプット	1 RCA-jack connectors (up to 2 Vrms) / HDMI
フリーズ	Yes
シーケンシャル スイッチ	ユーザー調整可能
デジタルズーム	X2 X4
ウォーターマーク	Yes
録画モード	Manual/ Schedule / Motion / Alarm
プリ録画時間	0-10 sec
ポスト録画時間	0-60 minutes
検索機能	モーション、カメラ、ビデオロス、イベント、日付/時刻
ロス検索	有
動体検知	構成可能な検出領域と感度をサポート
ブザー	有
アラーム インプット	
アラーム アウトプット	1 (NC or NO)
アラームセット/アンセット ; パニック	無
アラーム プッシュ通知	有 (モバイル)
I/R リモート	有
RS-232	No
RS-485	2ピンPTZコントロール
3G ドングル サポート	
ストレージ HDD	1 x SATA HDDs (6TB/HDDまでサポート)
パーティション	モーションパーティションサイズと上書き保存
バックアップ	USB 2.0
トリガー	ビデオロス、モーション、アラーム
イベントログ	有
言語サポート	中国語/英語/日本語/フランス語/スペイン語/ポーランド語/ロシア語 トルコ語/ギリシャ語/ポルトガル語/韓国語/イタリア語/...ODM welcome
システムリカバリー	停電回復後の自動電源投入
ウォッチドッグタイマー	有
ネットワーク	RJ-45 10M/100M bps イーサネットコネクタ
Web(GUI)	リモート セットアップ、モニタリング バックアップ
	リモートソフトウェア アップグレード
	IE software for Multiple DVRs (64ch Display on Screen)
E-mail	パソコン、モバイルに警告通知
FTP	Alarm video/audio file storage
Video	1/ 4 split screen display & SEQ mode for IE
	Electronics maps for CMS
オーディオ	双方向
プロトコル	TCP/IP,HTTP,PPPoE,DHCP,DDNS,FTP,TSP
リモート ユーザー	Up to login 8 User
リモート ステーション	PCベース、スマートホン、PDA
パスワード	マルチレベルパスワード(4 levels,up to 18 accounts) protection
サイズ / 重量	185(W) x 220(D) x 45(H)mm / 1.4kg
電源	+12VDC、最大36W
動作条件	0°C ~ +50°C