

KI-7257
 1080P AHD
 20M IR CAMERA



スペック

| | | |
|----------|---------------|--|
| イメージセンサー | イメージ デバイス | 1/3"SONY Exmor CMOS 2メガ センサー |
| | スキャン システム | プログレッシブ スキャン |
| | 有効画素数 | 1920(H) x 1080(V) 2メガピクセル |
| | 総画素数 | 2000(H)x1241(V) 2.4メガピクセル |
| レンズ | マウント | メガピクセル 3.6mm ボードレンズ |
| ビデオ | 解像度 | 1080P (1920 x 1080) |
| | フレームレート | 30/25Fps |
| | シャッター速度 | 1/30(25) - 1/50,000 |
| | S/N比 | 50dB以上 |
| | オートホワイトバランス | ATW / LOCK / MANUAL |
| | WDR | Off / D-WDR / BLC / HSBLC |
| | Day & Night機能 | Color / B&W / Auto / Extern |
| | カメラ設定 | COM. / VIDEO OUTPUT MODE / LANGUAGE / FW VER. |
| | 画像調整 | SHARPNESS / COLOR GAIN / SHADING MIRROR / FLIP / DNR / SENSE-UP / DEFOG / DNR / PRIVACY / MOTION |
| 電源 | 消費電力 | DC12V / 320mA |
| メカニカル | サイズ | 85(W) x 222(D)mm |
| | 重量 | 340g |
| 動作時環境 | 温度 | -10°C~+60°C |
| | 湿度 | 0RH~80RH |