



スペック	
モデル番号	TKSD8POE-5MP-HX
製品名	PTZ IPカメラ
CPU	Hi3516EV300
イメージセンサー	1/2.8" SONY335
解像度	2560x1920,2560x1440@15fps(50/60HZ)
ビデオ圧縮	ビデオ圧縮：H.265、H264
PT	水平0° -355° 垂直0° -120°
プリセット	128
レンズ（ズーム）	5X光学ズーム 全自動バリフォーカル; F = 2.7-13.5
撮影範囲	96° -26.2°
最低照度	0.1Lux color, 0Lux night
赤外線照射距離	50-60m IR LED：10個アレイ赤外線LED、IR-CUT機能
ビデオ圧縮フォーマット	h.265, H.264
データストレージオプション	最大128GBSD
ネットワーク	IEEE802.11b/g/n
イーサネット	RJ45
プロトコル	ONVIF 2.4（下位互換性）をサポート TCP / IP、HTTP、DHCP、DDNS、RTP、RTSP、PPPOE、SMTP、NTP、UPNP
特殊機能	内蔵サイレン 動きの検出
オーディオ	双方向オーディオ マイク&スピーカー
防水機能	IP66
電源	DC 12V 2A
POE	POE標準
動作可能周囲環境	マイナス20°C～+ 80°C 湿度10%～90%
材質	金属シェル
外形寸法	17.00 x11 x20cm
重量	0.99Kg

株式会社 F.S.T.NET TEL：06-7708-7268，070-1762-0100

〒571-0045 大阪府門真市殿島町20-6

FAX：06-7709-0400 MAIL：mizuno@m-fst.net

