



スペック	
モデル番号	TKV16POE-3M-HX
製品名	IPカメラ
CPU	Hi3516EV200
イメージセンサー	1/2.7" SC3235 Coms
解像度	3M 2304*1296@15fps(50/60HZ)
ビデオ圧縮フォーマット	H265,H264
PT	
プリセット	
レンズ (ズーム)	2.7-13.5 ミリメートル (5X)
撮影範囲	96° -26.2°
最低照度	0.1Lux color, 0Lux night
赤外線照射距離	20-30m 42LED
ビデオ圧縮フォーマット	h.265, H.264
データストレージオプション	メモ리카ード (64G推奨), Nvr
ネットワーク	IEEE802.11b/g/n
イーサネット	RJ45
プロトコル	ONVIF2.4 TCP/IP DHCP DDNR RTP PPPOE SMTP NTP UPNP
特殊機能	内蔵サイレン
	動きの検出
オーディオ	双方向オーディオ マイク&スピーカー
防水機能	IP66
電源	DC12V 1A
POE	POE対応
動作可能周囲環境	マイナス20度C~60度 湿度10%~90%
材質	金属シェル
外形寸法	26*10*8
重量	0.550 kg

株式会社 F.S.T.NET TEL : 06-7708-7268 , 070-1762-0100

〒571-0045 大阪府門真市殿島町20-6

FAX : 06-7709-0400 MAIL : mizuno@m-fst.net

**F.S.T.NET**