



▼ ソフトウェア仕様

- 6MP (2160×2160)
- デワーブ機能
- 3D DNR, デジタルWDR
- モバイル遠隔監視 (iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応

▼ ハードウェア仕様

- 1/2.9インチ CMOS
- ローカルCVBS映像出力/双方向音声対応
- 内蔵PoE
- 赤外線有効距離:15m
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

■ 仕様書

製品型番	SCL-06FA01	
モデル	6MP フィッシュアイ	
イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS	
最大解像度	3096(H) × 2202(V)	
電子シャッター	1/25~1/1000000 秒	
レンズ	固定、1.07mm @F2.5	
水平画角	水平視野角:壁設置時180°,天井設置時360°	
STARVIS	対応	
カラー暗視最低照度	0.01 Lux	
白黒撮影最低照度	IR LED消灯時:0.001 Lux / IR LED点灯時:0 Lux	
赤外線有効距離	15m	
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / 2D/3D DNR	
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	
ストリーム	モード1	魚眼レンズ+パノラマ+3PTZ 2160×2160/1920×1920/1440×1440@30fps/1920×1080@30fps+(960×540)@30fps×3
	モード2	魚眼レンズ+4PTZ 2160×2160/1920×1920/1440×1440@30fps+960×540@30fps×4
映像ビットレート	128Kbps~10Mbps	
音声ビットレート	8Kbps~48Kbps	
ビットレートタイプ	VBR (5段階調整) / CBR	
ネットワークインターフェース	RJ45	
音声(ライン)	ライン入力×1 / ライン出力×1、マイク内蔵	
アラーム	入力×1 / 出力×1	
CVBSアナログ出力	CVBS映像出力 (BNC×1)	
リモートモニタリング	IEブラウジング、CMSリモートコントロール	
ネットワークプロトコル	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP	
SDカードスロット	microSDカード (SDXC: 最大128GB class10以上) ※アラーム録画のみ対応	
ストレージ	ネットワークストレージ	
PoE	対応	
RS485	対応	
保護	IP66 / IK10	
電源供給	DC12V / PoE	
消費電力	12W未満	
動作条件	温度: -20°C~50°C, 湿度: 10%~90% (結露無きこと)	
本体サイズ / 重量	Φ130 × 39mm / 約432g	

寸法図

