

スペック バレット型・ドーム型

モデル番号	FST 2 0 0 (POE) 2.8mm 広角レンズ
製品名	IPカメラ
CPU	Hi351EV300
イメージセンサー	1/3 SONY CMOS
解像度	1 9 2 0 x 1 0 8 0
ビデオコンプレッション	H265,H264規格
レンズ（ズーム）	2. 8 mm
撮影範囲	1 0 0°
最低照度	0. 1 Lux color 0 Lux night
赤外線照射距離	2 0 - 3 0 m 3 6 P c s I R red
メモリーカード	1 2 8 G B（推奨）
プロトコル	Onvif2.4 TCP/IP DHCP DDNR RTP PPPOE
特殊機能	内蔵サイレン AIセンサー 動きの検出
オーディオ	双方オーディオ マイク＆スピーカー
防水機能	IP 6 7規格
電源	1 2 V 1 A
POE	対応 ※別途POEハブ もしくはNVR
動作可能周囲環境	マイナス15° ～50°
材質	金属シェル
重量	0. 3 5 KG



株式会社F.S.T.NET

TEL：06-7708-7268 , 090-9988-3555

〒571-0045 大阪府門真市殿島町20-6 水野ビル2F

FAX：06-7709-0400 MAIL：t-mizuno@m-fst.net